

附件七:

报价一览表

项目名称: 浙师大金开技术创新研究院(第三批)科研设备采购 项目编号: JCG-2023008

序号	名称	品牌	主要参数	数量	单位	单价 (含税/元)	小计 (含税/元)
1	低频驻波管	BSWA/SW4221	硬质铝合金材料, 100mm 内径。双传声器法测量材料的吸声系数, 四传声器法测量材料的隔声量。吸声测试频率范围 50-1600Hz, 隔声测试频率范围 50-1600Hz。具有独立强吸声体末端; 单支声源独立工作; 空管吸声小于 0.05 (按 1/3 倍频程计算)。	1	个	40051	40051
2	高频驻波管	BSWA/SW4661	硬质铝合金材料, 29mm 内径。双传声器法测量材料的吸声系数, 四传声器法测量材料的隔声量。吸声测试频率范围 500-6300Hz, 隔声测试频率范围 500-6300Hz。具有独立强吸声体末端; 单支声源独立工作; 空管吸声小于 0.05 (按 1/3 倍频程计算)。	1	个	32572	32572
3	四进二出数据采集器	BSWA/MC3242A	4 通道输入、2 通道输出, USB 供电, 频率范围 0-20kHz, 连接笔记本电脑。	1	个	34167	34167
4	1/4 英寸传声器	BSWA/MPA416	1/4" IEC 61672 一型传声器, 包括不可拆除前置放大器, 灵敏度 50mV/Pa, 20Hz~20kHz, 可用于阵列。	4	个	2623	10492
5	50 W A 类功放	BSWA/PA50	A 类功率放大器, 功率为 50 瓦, 用于阻抗管和电声测试	1	个	5671	5671

6	声学校准器	BSWA/CA111	94dB 和 114dB, 1000 Hz 校准器; GB/T15173 精度 1 型, 可用于 1/2 及 1/4 英寸传声器。	1	个	3970	3970
7	多通道测量软件	BSWA/MCR-BAS E	基础模块, 分析管理平台, 包括文件 管理, 硬件驱动选择, 进行通道设置 及校准等	1	套	22896	22896
8	多通道测量软件	BSWA/MCR-IMP S	阻抗管材料吸声系数测试系统	1	套	18430	18430
9	多通道测量软件	BSWA/MCR-IMP T	阻抗管材料隔声系数测试系统	1	套	24810	24810
10	2m BNC-SMB 线缆	BSWA/CBS002	接头 1: BNC 接头 2: SMB 2m 低噪 声同轴线缆, 外径 2.8mm, 采用镀锡 铜编织屏蔽和 PE 绝缘, 适用工作温 度: -40℃至 70℃	2	根	333	666
11	多通道测量软件	BSWA/MCR-IMP E	从测试结果计算 1) 材料特征阻抗、 2) 流阻计算, 3) 多层材料预测模块, 4) 微穿孔板吸声系数	1	套	10633	10633
12	阻抗管样品切刀全套	BSWA/SC200	直径 29mm; 100mm 阻抗管样品切刀 一套, 用于切割纤维, 泡沫, 棉毡, 布料, 橡胶等软质材料; 不应用于 切割金属, 塑料, 木材等硬质材料。 整套切刀包括: 1) 台钻; 样品升降 器, 包装箱; 2) 29mm 直径切刀一套 3) 100mm 直径切刀一套	1	套	11554	11554
总计 (含税/元)		大写: 人民币: 贰拾壹万伍仟玖佰壹拾贰元整				小写: 215912	

供应商名称 (盖章): 北京声望声电技术有限公司 日期: 2023 年 9 月 20 日



法人代表或授权代表签字（签名）： 徐康荣 职 务： 销售经理

电 话： 010-51285118 传 真： 010-82251626 手 机： 19951379689

备注：

1. 报价不得涂改，如确需修正应在修正处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。
2. 报价为供应商所能承受的一次性、最低、最终报价，以人民币为结算币种，报价包括产品（含配件）购置费、包装、运输（运距不限，含运输损耗、设备装卸）、培训、安装调试费、利润、税金、财务费用、管理费用等全部费用。
3. 在响应报价中，出现大小写不符时，以大写表述为准。出现总价与单价不一致时，以单价累计为准。文字表述的报价金额与数字表述的报价金额不一致时，以文字表述的金额为准。
4. 报价不能超过本项目的最高限价。
5. 此表可在不改变格式的情况下自行制作，所填内容不得手写（除签名外），都必须打印。

